

## ARMOIRE DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES

avec 1 module coupe-feu 30 mn - conforme à la norme EN 14470-1



(B) Modules produits Corrosifs, Acides & bases, Toxiques

#### Caractéristiques techniques









#### **MODULE PRODUITS INFLAMMABLES**

- Construction stratifié haute pression (HPL), corps gris RAL 7035 et portes jaune RAL 1007
- Etagères réglables en hauteur au pas de 32 mm et bac de rétention avec caillebotis
- Porte équipée d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie (thermofusible ≥ 50°C)
- Bouches de ventilation équipées d'un dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie (Ø 80 mm, raccordement sur le toit)

### **MODULES PRODUITS CORROSIFS, ACIDES ET BASES, TOXIQUES**

- Acier simple paroi, peinture poudre haute résistance chimique, couleur blanc RAL 9003
- Etagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25mm, protection anticorrosion en PEHD pour le compartiment Acides
- Bac de rétention en PPH pour le compartiment Acides
- Plénum de centralisation en face arrière pour ventiler les compartiments (Ø 80 mm, raccordement sur le toit)



## ARMOIRE DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES

avec 1 module coupe-feu 30 mn - conforme à la norme EN 14470-1



#### Réf. ARM304C195-118

# ARMOIRE DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES avec 1 module coupe-feu 30 mn

- 1 grand module coupe-feu 30 mn
- 2 compartiments multirisques

Armoire de sécurité MULTIRISQUES et COUPE-FEU 30 minutes (conforme à la norme européenne NF EN 14470) destinée au stockage de produits inflammables, combinée avec 2 compartiments pour le stockage des ACIDES et BASES.

#### Dimensions et capacités de l'armoire

- Dimensions ext. (H x L x P) : 195 x 118 x 60 cm
- 7 étagères de rétention : 7 x 8 L
- 3 bacs de rétention :
  - 1 x 23 L (mod. coupe-feu)
  - 2 x 27 L (comp. multirisques)
- Rétention totale : 133 L
- Charge admissible par étagère : 60 kg
- Poids : 259 kg
- Volumes de stockage conseillés :
  - 1 x 120 L (mod. coupe-feu)
  - 2 x 65 L (comp. multirisques)

multirisques

Décomposition de l'armoire ARM304C195-118

#### 1 grand MODULE COUPE-FEU 30 mn

En stratifié haute pression - Bouches de ventilation avec dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie.

- Dimensions intérieures (H x L x P) : 166 x 48 x 52 cm
- 1 porte à fermeture automatique en cas d'incendie
- 3 étagères de 30 mm de ht rétention/étag. de 8 L
- 1 bac de rétention avec caillebotis de 23 L
- Couleurs : corps gris et porte jaune

#### 2 compartiments MULTIRISQUES: 1 comp. ACIDES + 1 comp. BASES

En acier simple paroi - Peinture haute résistance chimique - Plénum de centralisation en face arrière pour ventiler les modules (Ø 80 mm, raccordement sur toit).

#### Par compartiment:

- Dimensions intérieures (H x L x P) : 93,5 x 50,6 x 47,4 cm
- 1 porte indépendante avec fermeture à clé
- 2 étagères de 30 mm de ht rétention/étag. de 8 L Doublage PEHD anticorrosion pour le module Acides
- 1 bac de rétention de 27 L Doublage PPH anticorrosion pour le module Acides
- Couleur : gris



## ARMOIRE DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES

avec 1 module coupe-feu 30 mn - conforme à la norme EN 14470-1



#### Réf. ARM303C195-118

# ARMOIRE DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES avec 1 module coupe-feu 30 mn

- 1 grand module coupe-feu 30 mn
- 3 compartiments multirisques

Armoire de sécurité MULTIRISQUES et COUPE-FEU 30 minutes (conforme à la norme européenne NF EN 14470) destinée au stockage de produits inflammables, combinée avec 3 compartiments pour le stockage des TOXIQUES, ACIDES et BASES.

#### Dimensions et capacités de l'armoire

- Dimensions ext. (H x L x P) : 195 x 118 x 60 cm
- 6 étagères de rétention : 6 x 8 L
- 4 bacs de rétention :
  - 1 x 23 L (mod. coupe-feu)
  - 3 x 27 L (comp. multirisques)
- Rétention totale : 152 L
- Charge admissible par étagère : 60 kg
- Poids: 259 kg
- Volumes de stockage conseillés :
  - 1 x 120 L (mod. coupe-feu)
  - 3 x 35 L (comp. multirisques)

Décomposition de l'armoire ARM303C195-118

#### 1 grand MODULE COUPE-FEU 30 mn

En stratifié haute pression - Bouches de ventilation avec dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie.

- Dimensions intérieures (H x L x P) : 166 x 48 x 52 cm
- 1 porte à fermeture automatique en cas d'incendie
- 3 étagères de 30 mm de ht rétention/étag. de 8 L
- 1 bac de rétention avec caillebotis de 23 L
- Couleurs : corps gris et porte jaune

#### 3 compartiments MULTIRISQUES: 1 comp. TOXIQUES + 1 comp. ACIDES + 1 comp. BASES

En acier simple paroi - Peinture haute résistance chimique - Plénum de centralisation en face arrière pour ventiler les modules (Ø 80 mm, raccordement sur toit).

#### Par compartiment:

- Dimensions intérieures (H x L x P) : 61 x 50,6 x 47,4 cm
- 1 porte indépendante avec fermeture à clé
- 1 étagère de 30 mm de ht Rétention de 8 L Doublage PEHD anticorrosion pour le module Acides
- 1 bac de rétention de 27 L Doublage PPH anticorrosion pour le module Acides
- Couleur : gris