

ABRI DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION - Réf. BRP2FEXT
en PEHD - pour 2 fûts - 240 L



L'abri de stockage **BRP2FEXT** est une armoire de rétention 100% PEHD conçue pour sécuriser le stockage de **2 fûts** en extérieur. Il possède un espace suffisant pour y loger pompes rotatives et entonnoirs.

Caractéristiques et équipements :

- 100 % PEHD avec visserie inox
- Cadenassable pour éviter l'accès non autorisé au contenu
- Construction très robuste en double paroi avec rideau coulissant et nervures de renforcement assemblées avec de la visserie en inox
- Excellente résistance aux huiles, hydrocarbures et produits chimiques
- Rideau coulissant pour utilisation en espaces réduits
- Caillebotis amovible
- Hauteur interne suffisante pour y loger pompes rotatives et entonnoirs
- Accès possible des deux côtés (un seul côté à la fois)
- Possibilité de soutirage des fûts à l'horizontal en rajoutant un support : SF 2CPN
- Transport (à vide) par chariot élévateur et passage de fourche des deux côtés
- Facile à assembler et fourni avec 1 lot de boulonneries inox pour montage
- 4 encoches de fixation au niveau de la base permettent de le boulonner au sol (tire-fond non fournis)
- 2 panneaux latéraux transparents comprenant chacun deux renforcements pour porte-documents

Caractéristiques livraison :

- Livré monté : **BRP2FEXT**

**ABRI DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION - Réf. BRP2FEXT
en PEHD - pour 2 fûts - 240 L**

Référence	Volume de rétention	Dimensions ext. (H x L x P)	Dimensions int. utiles (H x L x P)	Stockage	Poids	Caractéristiques
BRP2FEXT	240 L	2110 x 1565 x 1000	1350 x 1240 x 800	2 fûts	102 kg	Livré monté

Pour répondre aux exigences de la réglementation en vigueur (arrêté du 2 février 1998 et arrêté du 4 octobre 2010) et assurer en toute sécurité le stockage de vos produits dangereux, il existe aujourd'hui des solutions communément appelées abris, box ou conteneur de stockage répondant à chacune de vos problématiques pour vos fûts, cubitainers (IBC) ou bidons.

Vous avez besoin de stocker des **PRODUITS CORROSIFS : Acides / alcalins, vernis, peintures, hydrocarbures, déchets divers** ==> Optez pour un abri de stockage en PEHD

Atouts :

- Intérieur ou extérieur
- Faciles à transporter grâce au passage de fourches
- Sécurisés : contre les intempéries et le vandalisme
- Jusqu'à 1000 L de rétention (selon les modèles)

Rappel de la réglementation relative aux bacs de rétention pour stockage de produits dangereux

1 - Si votre entreprise n'est pas classée ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)

Rétention = 100% de la capacité du plus grand contenant ou 50% de la capacité des contenants associés

Ex 1 : 1 IBC de 1000L ➡ rétention de 1000L

Ex 2 : 1 IBC de 1000L + 4 fûts de 220L ➡ rétention de 1000L

Ex 3 : 4 fûts de 220L ➡ rétention de 440L

2 - Si votre entreprise est classée ICPE soumise à déclaration : le récépissé de déclaration fourni la préfecture indique si vous devez vous conformer à la règle N°1 ou N°3

3 - Si votre entreprise est classée ICPE soumise à autorisation

- Pour contenants > à 250L ➡ application règle N°1

- Pour contenants < ou = à 250L avec produits inflammables (sauf lubrifiants) :

*Si stockage < ou = à 800L ➡ 100% rétention

*Si stockage > à 800L et < ou = à 1600L ➡ 800L de rétention

*Si stockage > 1600L ➡ 50% de rétention

- Pour contenants < ou = à 250L avec autres liquides dangereux :

*Si stockage < ou = à 800L ➡ 100% rétention

*Si stockage > à 800L et < ou = à 4000L ➡ 800L de rétention

*Si stockage > 4000L ➡ 20% de rétention