

BÂCHE ANTI-FEU - 1000°C en continu
pour palettes & caisses grillagées contenant des batteries au Lithium-ion



Application principale :

- La bâche anti-feu est utilisée pour couvrir les véhicules (électriques) (endommagés, en feu) afin d'isoler au mieux :
 - les flammes sous la bâche
 - de réduire la propagation des fumées et des gaz toxiques
 - de diminuer la température
 - de limiter les risques d'explosion sous la bâche
- Adaptée pour les incendies de palettes, caisses grillagées

Utilisabilité : Non réutilisable après un incendie en raison de la contamination par les gaz toxiques. Après un incendie, n'est plus conforme à la norme DIN SPEC 91489.

Matériaux & Résistance à la température :

- Tissu : HT fibre de verre - Revêtement : polymère spécial
- Résistance à la température : 1000 °C en continu (DIN SPEC 91489) / Pic ponctuel à 1750°C

Caractéristiques techniques :

- Haute résistance à la température à court terme (1 750 °C, rapport d'essai interne)
- Résistance élevée aux hautes températures (1.000 °C, test KIWA selon DIN SPEC 91489)
- Bonne protection contre les explosions (Résistance à l'éclatement selon BS EN ISO 13938-2:2019, Eurofins, Force de pénétration du poinçon 8,69 KN selon DIN EN ISO 12236:2006-11)
- Haute protection contre les coupures (18,45N ; ISO 13997:1999-08, STFI)
- Forte réduction des fumées (Rapport d'essai Magna Steyr)
- Résistance électrique élevée ($7,7 \times 10^{11} \Omega$; DIN 54345-1, Haute école de Hof)
- Ininflammable (DIN EN 13501, MPA)
- Sächsisches Textilforschungsinstitut (STFI) : Rapport d'essai sur la résistance à la flexion après exposition prolongée à une température de 750 °C
- Magna Steyr : Rapport d'essai au feu sur module de batterie

Extras :

- Bords ourlés

BÂCHE ANTI-FEU pour palettes & caisses grillagées
contenant des batteries au Lithium-ion

Références	Dimensions L x l x h (m)	Poids (kg)	Résistance à la Température
COUVAF-PAL	1,25 x 0,85 x 1,16 m	4,5 kg	1.000 °C en continu / pic ponctuel à 1.750 °C

Recommandations pour le stockage

- La bâche anti-feu doit être stockée à l'horizontale et dans un contenant approprié (sac à dos Red Bag, chariot ou armoire métallique).
- Stockez la bâche anti-feu dans un endroit sec.
- Ne déposez pas de charge directement sur la bâche anti-feu.